■JNR／DWRタイプ主要諸元

シリーズ／鋼	JNR／カラー（トスクリーム）							DWR／ガルバリウム	
板型式	JNR-14E	JNR-21E	JNR-21EV	JNR-28E	JNR-28EV	JNR-35E	JNR-35EV	DWR-14C	DWR-21C
玄米袋（30kg入袋）	14袋	21袋		28袋		35袋		14袋	21袋
俵数	7俵	10.5俵		14俵		17.5俵		7俵	10.5俵
有効内容量外	797L	1,401L		1,635L		2,070L		797L	1,401L
外形寸法(mm) 幅	900	1,500		1,800		1,800		900	1,500
外形寸法(mm) 奥行	800	800		800		950		800	800
外形寸法(mm) 高さ	1,900	1,900		1,900		1,900		1,878	1,878
内形寸法(mm) 幅	798	1,398		1,698		1,694		798	1,398
内形寸法(mm) 奥行	650	650		650		800		650	650
内形寸法(mm) 高さ	1,428	1,428		1,428		1,429		1,428	1,428
製品質量（kg）	94	131	142	155	169	175	191	89	125
庫内温度範囲	5℃～15℃（可変）							5℃～15℃（おまかせモード：12℃固定）	
玄米・野菜切替	○							×	
電源	単相100V	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	単相100V
圧縮機出力	75W	125W	200W	175W	200W	175W	200W	75W	125W
Hz数	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）	149／164	262／272	330／345	320／335	335／356	327／342	332／347	149／164	262／272
霜取時消費電力（W）	6／6	10／10	75／75	10／10	80／80	10／10	77／77	6／6	10／10
定格消費電力（W）	122／137	207／217	275／290	270／285	275／290	270／285	275／290	122／137	207／217
定格電流（A）	1.5／1.5	3.2／2.9	1.1／1.0	4.7／4.0	1.1／1.0	4.7／4.0	1.1／1.0	1.5／1.5	3.2／2.9
力率（%）	81／91	65／75	72／84	57／71	72／84	57／71	72／84	81／91	65／75
冷媒	HFC R134a							HFC R134a	
棚（mm）	OP /730×410	OP /1,330×410		OP /805×550：2枚（付属品付き）		OP /810×755：2枚		OP /730×410	OP /1,330×410
スノコ	2枚	3枚		4枚		5枚		2枚	3枚
キャスター	○							×	
JANコード(4969182…)	417067	417074	417128	417104	417135	417111	417142	417043	417050
標準価格（税抜）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

■HXRタイプ（プレハブ）主要諸元

袋数／俵数	40袋／20俵		80袋／40俵		128袋／64俵		160袋／80俵		256袋／128俵	
モード	玄米用	チルド用	玄米用	チルド用	玄米用	チルド用	玄米用	チルド用	玄米用	チルド用
型名	HXR05	HXR05T	HXR10	HXR10T	HXR15	HXR15T	HXR20	HXR20T	HXR30	HXR30T
冷却機型名	AFH-03RG-DC5	AFL-P05RA	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP1A	AFL-RP08A	AFL-RP1.6A	AFL-RP1A	AFL-RP2A	AFL-RP1.6A	AFL-RP1.6A×2
全寸法（mm）	1,800×900×2,650//2,740		1,800×1,800×2,745		2,700×1,800×2,740//2,756		3,600×1,800×2,745//2,865		3,600×2,700×2,756	
電源	1φ100V	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V						
圧縮機出力	250w	400w	400w	750w	600w	1,100w	750w	1,500w	1,100w	1,100w×2台
冷媒	R134a	R404A								
庫内温度制御	電子式温度調節器									
庫内温度範囲	5℃～15℃	-5℃～15℃	5℃～15℃	-5℃～15℃	5℃～15℃	-5℃～15℃	5℃～15℃	-5℃～15℃	5℃～15℃	-5℃～15℃
温度調節	マイコン温度調節器									
標準価格（税抜）	890,400円 (848,000円)	927,150円 (883,000円)	1,077,300円 (1,026,000円)	1.117,200円 (1,064,000円)	1,300,950円 (1,239,000円)	1,438,500円 (1,370,000円)	1,505,700円 (1,434,000円)	1,751,400円 (1,668,000円)	1,954,050円 (1,861,000円)	2,421,300円 (2,306,000円)

安全に関するご注意

- ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- ●本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。
- ●設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。
- ●直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。
- ●電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。
- ●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- ●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。
- ●配達日当日から3日前（日・祝日除く）までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- ●これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料)
- ●玄米と野菜は同時に貯蔵しないで下さい。
- ●本製品には加温機能がありません。
- ●安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。
- ●風通しを良くするために上部：30cm・左右・背面:10cmあけてください。
- ●扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。
- ●清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。
- ●専門業者以外の人は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
- ●移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。

アルインコ株式会社〔住宅機器事業部〕

東京支店	〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F	TEL 048-650-3219	FAX 048-648-3480
大阪支店	〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル	TEL 06-7636-2342	FAX 06-6208-3882
福岡支店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6/第3博多偕成ビル7F	TEL 092-451-0375	FAX 092-451-0389
仙台営業所	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-1-20/グランビュー八乙女中央105号室	TEL 022-771-5054	FAX 022-218-5523
名古屋営業所	〒452-0931 愛知県清須市一場御園860-15	TEL 052-401-8460	FAX 052-401-8520
広島営業所	〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22/NKビル4F	TEL 082-239-6690	FAX 082-239-6688
茂木事業所	〒321-3701 栃木県芳賀郡茂木町大字山内112-2		
高槻事業所	〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1		

アルインコ ホームページアドレス　http:// www.alinco.co.jp

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFNMNJYFBP

ALINCO

低温貯蔵庫 総合カタログ

●玄米・野菜両用　●玄米専用　●プレハブ低温貯蔵庫

玄米低温貯蔵庫 こめっとさん®

業界初 冷却装置（本体は1年保証）5年間 ロングラン保証

Alinco electronics cool operation refrigerator eco

（冷却装置5年間保証、本体は1年間保証）

米作りに自信のある方が選ぶ

玄米低温貯蔵庫

DWR／玄米専用　JNR／玄米・野菜兼用　HXR／プレハブ低温貯蔵庫

安心の 5年保証
業界初！５年間のロングラン保証
万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。買ってからも負担の軽減をお約束いたします。

我家も eco
ノンフロン（断熱材）採用！
本体の断熱材にオゾン破壊係数0、地球温暖化係数の小さいシクロペンタンを断熱材に採用しています。

工事不要 ドレンレス
排水が流れ出さないドレンレス構造！
排水はトレイに貯められ、コンプレッサーから発生する熱を利用して蒸発させるので排水が流れ出ないため、面倒な設置時の排水工事や設置後の床のお手入が不要。

しっかり 省エネ
直流ファンモーター採用！
新設計のファンモーターを搭載し、効率の良い冷気循環システムを実現することで、大幅な消費電力を削減。環境にも家計にもやさしい貯蔵庫です。

生活応援　消費電力量 約25%削減

※上記数値は、2007年当社ECOプロジェクト発足以前の商品との比較です。

うれしい 静音設計
静音設計とマイコン制御！
一年中運転していますのでモーターやファンの音を低減させるため、消音・断熱壁材の採用やマイコン制御による全自動運転で効率よく快適な庫内・外の環境を徹底管理。

●玄米・野菜切替式／JNR

●玄米専用／DWR

ドア廻り 結露防止
結露防止用ドア廻りヒーター標準搭載！
カビの原因の一つとなる結露。その結露を防止するためにドア廻りにヒーターを装備。カビやその他の菌などの発生を防ぎます。

ヒーター内蔵部

マイコン制御 ヒーター
防露ヒーターも最適にマイコン制御！
マイコン制御により庫内温度を最適に保ちつつ、コンプレッサーの運転率に合わせて防露ヒーターを最適に制御。また、周辺温度に合わせ自動で省エネ運転に切替。

簡単切替 適温管理
5℃～15℃のワイドな冷却温度範囲！
玄米保冷時は5～15°C、JNRは野菜などの保冷も可能、ワンタッチで切替可能。野菜モード設定時は、冷却技術を活かした霜取方式を採用。幅広い食品貯蔵に対応します。

標準装備 スノコ
スノコ & 冷気通風用柱採用！
冷気通風用柱とスノコを採用することでより安定した冷気の循環を実現。庫内全体の温度を均一に保ちます。

オプション 中間棚
便利なオプション中間棚をご用意
棚を利用することで、空きスペースを有効利用できます。お米が少なくなったとき、棚を利用し飲料や缶詰などの保存が可能。

南京錠用金具付き
「米っとさん」シリーズには、防犯や閉じ込め事故防止などに役立つ南京錠用の金具が全機種に装備されていますので、安心してご利用いただけます。

搬入・据付込み
全国にある420ヶ所のサービス拠点よりフォロー。
「米っとさん」シリーズは、全機種（プレハブタイプは除く）に搬入・据付費が含まれています。
全国の専門の指定業者がお伺いし、指定された場所へ搬入し、設置・調整いたします。

信頼性をさらに高めた「米っとさんシリーズ」から省スペースレギュラータイプの新商品が誕生しました。

JNR

玄米・野菜切替式

玄米モード時 5°C〜15°C

野菜モード時 5°C〜15°C

●200V 仕様のコントロールパネル

●高さ調節アジャスター付き

JNRシリーズには、全機種に
アジャスターがついています。
調節高さは、0〜20mm 。

上記写真はJNR-14E

JNR-14E

オープン価格

7 俵 / 玄米30kg 14 袋

最大外寸法：幅900×奥行800×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅798×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：94kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H1300(mm)

貯蔵目安2列×7段

※標準価格には、現地搬入・設置費含む

上記写真はJNR-21E

JNR-21E

オープン価格

10.5 俵 / 玄米30kg 21 袋

最大外寸法：幅1500×奥行800×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1398×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：131kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)

JNR-21EV

オープン価格　200V

最大外寸法：幅1500×奥行800×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1398×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：142kg　電源：三相200V
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)

貯蔵目安3列×7段

※標準価格には、現地搬入・設置費含む

上記写真はJNR-28E

中間棚（オプション）

耐荷重：50kg（1枚当り）★鋼製コーティング

型式	価格
TRT-14 (JNR-14E用)	標準価格：10,500円(税込)（税抜価格：10,000円）
TRT-21 (JNR-21E/EV用)	標準価格：14,700円(税込)（税抜価格：14,000円）

上記写真はJNR-35E

JNR-28E

オープン価格

14 俵 / 玄米30kg 28 袋

最大外寸法：幅1800×奥行800×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1698×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：155kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H1900(mm)

JNR-28EV

オープン価格　200V

最大外寸法：幅1800×奥行800×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1698×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：169kg　電源：三相200V
必要搬入口寸法：W1000×H1900(mm)

貯蔵目安4列×7段

※標準価格には、現地搬入・設置費含む

JNR-35E

オープン価格

17.5 俵 / 玄米30kg 35 袋

最大外寸法：幅1800×奥行950×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1694×奥行800×高さ1429(mm)
製品重量：175kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H2000(mm)

JNR-35EV

オープン価格　200V

最大外寸法：幅1800×奥行950×高さ1900(mm)
庫内有効寸法：幅1694×奥行800×高さ1429(mm)
製品重量：191kg　電源：三相200V
必要搬入口寸法：W1000×H2000(mm)

貯蔵目安5列×7段

※標準価格には、現地搬入・設置費含む

中間棚（オプション）

耐荷重：50kg（1枚当り）★鋼製コーティング

型式	価格
TRT-28N (JNR-28E/EV用)【付属品付き】	標準価格：25,200円(税込)（税抜価格：24,000円）
TRT-35 (JNR-35E/EV用)	標準価格：21,000円(税込)（税抜価格：20,000円）

お米の貯蔵に適したシンプル機能で、おまかせ全自動制御。玄米の鮮度をしっかり守ります。

DWR

玄米専用

おまかせ 設定時 12°C固定

5°C〜15°C

DWR-14C

オープン価格

7 俵 / 玄米30kg 14 袋

最大外寸法：幅900×奥行800×高さ1878(mm)
庫内有効寸法：幅798×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：89kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H1300(mm)

貯蔵目安2列×7段

中間棚（オプション）

耐荷重：50kg（1枚当り）
★鋼製コーティング

型式	価格
TRT-14	標準価格：10,500円(税込)（税抜価格：10,000円）
TRT-21	標準価格：14,700円(税込)（税抜価格：14,000円）

DWR-21C

オープン価格

10.5 俵 / 玄米30kg 21 袋

最大外寸法：幅1500×奥行800×高さ1878(mm)
庫内有効寸法：幅1398×奥行650×高さ1428(mm)
製品重量：125kg　電源：単相100V
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)

貯蔵目安3列×7段

●高さ調節アジャスター付き／DWRシリーズには、全機種にアジャスターがついています。調節高さは、0〜40mm 。

用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

HXR

プレハブ低温貯蔵庫

玄米専用タイプ 5°C〜20°C

チルド用タイプ -5°C〜15°C

0.5坪タイプ HXR05/05T

玄米30kg 20 俵 / 40 袋

標準価格：890,400円/927,150円(税込)

最大外寸法：幅1800×奥行900×高さ2650/2740(mm)

1.0坪タイプ HXR10/10T

玄米30kg 40 俵 / 80 袋

標準価格：1,077,300円/1,117,200円(税込)

最大外寸法：幅1800×奥行1800×高さ2740/2745(mm)

1.5坪タイプ HXR15/15T

玄米30kg 64 俵 / 128 袋

標準価格：1,300,950円/1,438,500円(税込)

最大外寸法：幅2700×奥行1800×高さ2740/2756(mm)

2.0坪タイプ HXR20/20T

玄米30kg 80 俵 / 160 袋

標準価格：1,505,700円/1751,400円(税込)

最大外寸法：幅3600×奥行1800×高さ2745/2865(mm)

3.0坪タイプ HXR30/30T

玄米30kg 128 俵 / 256 袋

標準価格：1,954,050円/2,421,300円(税込)

最大外寸法：幅3600×奥行2700×高さ2765/2765(mm)